

ハンガーパレット

スチール製

溶融亜鉛メッキ

最大段積数

4


吊りリング付で吊り上げ作業に最適

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。段積みが可能のため、スペースを有効に利用できます。

■ 組立て方法



▲折りたたみ時



▲側面を起こします



▲前後扉面を起こして、開閉金具をそれぞれ差し込みます



▲組み立て完了



使用例



■ 仕様表

型 式	SHG-3	SHG-4
呼称寸法 (mm)	800L×1000W×850H	1000L×1200W×900H
最内寸法 (mm)	720L×890W×646H	920L×1090W×696H
金網ピッチ (mm)	50×50×5φ	50×50×6φ
最大積載荷重 (kg)	1000kg (吊り上げ時 800kg)	
段積数	4段積み	
扉	上半分のみ開閉 (前後)	
表面処理	溶融亜鉛メッキ	
自 重 (kg)	約70	約100



使用上のご注意

※吊りワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げてください。※扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないでください。※上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないでください。※ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用ください。