



業務用石油ストーブ

FM-196F

熱くならない  
天板



温風  
ファン  
付き

PSC  
対応品

# 広い空間を暖めるハイカロリータイプ。



わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房

気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではの暖かさがパイオニアの品質です。

安心、使いやすい

各種安全装置と使いやすい機能を搭載。

**別置タンクから灯油を自動供給！**

別売部品として、別置タンクから灯油を自動供給するオイルパスをご用意しております。

## おもな機能

### 見やすい表示

デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。暗い場所でも見やすいLEDを採用しました。

### 水検知ランプ

タンク内に水がたまると、点滅してお知らせします。

### 自動温度調節

自動モードにすると、ルームサーモがはたらいて温度を自動調節し、お好みの室内温度にします。火力をお好みで選び、運転する手動運転との切替えもワンタッチです。

### 換気ランプ

不完全燃焼になると点滅して自動的に消火します。

### タイマー機能

10分単位でセットできるタイマーで、ご希望の時間に自動で運転をスタートできます。

### 6時間延長機能

消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。延長ボタンを押せば、さらに運転継続できます。

### 油量計

灯油の残量をひと目でチェックできます。

このほかに、不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置などの安全装置が付いています。

## 製品仕様

		FM-196F
暖房のめやす	木造(戸建)	47畳(77.5m <sup>2</sup> )まで
	コンクリート(集合)	65畳(107.5m <sup>2</sup> )まで
タンク容量(L)		19.0
質量(kg)		19.0
暖房出力(kW)	最大~最小	18.50~5.60
燃料消費量(L/h)	最大~最小	1.80~0.544
燃焼継続時間(h)	大火力~小火力	10.5~34.9
	大火力時	448/448
消費電力(W) (50/60Hz)	小火力時	205/205
	最大(点火時)	950/950
	待機時	1.1/1.1
運転音(dB)	最大~最小	50~37
着火時間(秒)		80
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)		724×507×581