


排熱ダクト付きスポットクーラー **N407-R**

- 据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
- キャスター付きで移動が簡単です。
- サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
- 冷風ダクトが200度回転（手動）できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。



壁面設置可能



排熱を上方へ排出。周囲に排熱が溜まるのを緩和します



お好みの角度にダクトの可動範囲内にて変更可能です



ドレンホースで直接排水もできます



商品説明

仕様説明

型 式	N407-R	電 源	100V 50/60Hz
JANコード	4511340035448	定格電流	50Hz強9.3A 弱8.4A 60Hz強10.2A 弱9.6A
ブランド	NAKATOMI	消費電力	50Hz強805W 弱765W 60Hz強1000W 弱940W
本体寸法	40×43×82cm (幅×奥行×高さ)	冷房能力	50Hz強2.2KW 60Hz強2.5KW
重 量	約40kg	冷 媒	HFC R407C 封入量 (510g)
付属品	ドレンホース×1 排熱ダクト×1 (外径185mm 350~450mm)	コンプレッサー	全閉型ロータリー(0.75kW)
	冷風ダクト×1 (外径125mm 450~550mm)	スイッチ	ロータリー式(切・弱・強)
		排水タンク	約5L
		コンプレッサー	全閉型ロータリー(0.75kW)
		スイッチ	ロータリー式(切・弱・強)
		排水タンク	約5L
		騒音値	50Hz強66dB 弱64dB 60Hz強68dB 弱65dB
		電源コード	約2m