

DIS55SB



●仕様

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 型 式 | DIS-55SB |
| 形 式 | スクリー回転形 1段圧縮・油冷式 |
| 吐出圧力 (Mpa) | 0.69 |
| 吐出空気量 (m ³ /min) | 1.56 |
| コンプレッサ油量 (L) | 8 |
| 空気槽容量 (m ³) | 0.017 |
| サービスコック | 20A×カプラ15A×1 |

●寸法重量

| | |
|----------|----------|
| 全 長 (mm) | 1360 |
| 全 幅 (mm) | 685 |
| 全 高 (mm) | 755 |
| 乾燥質量 | 325(355) |

●騒音値

| | |
|--------------|----|
| 音圧レベル7mdB(A) | 64 |
| 音響パワーレベルwAdB | 91 |

●エンジン

| | |
|---------------|------------|
| 名 称 | クボタD722-KB |
| 形 式 | 渦流室式 |
| 気筒数-内径×行程8mm) | 3-67×68 |
| 総排気量 (L) | 0.719 |
| 定格出力 (kW) | 12.5 |
| 定格回転速度 (min) | 3500 |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 (L) | 18 |
| 燃料消費量 (L/h) | [2.5]2.9 |
| エンジンオイル量 | 4.2 |
| 冷却水量 (L) | 4.2 |
| バッテリー×個 | 55B24L |

| | |
|-----------|-------------------|
| 排出ガス対策指定機 | 第2次排出ガス対策 建設機械 |
|-----------|-------------------|

DIS55SB



仕様

- ISO9001 認証取得工場製
- 吐出空気量(l/min):1560
- 吐出圧力(MPa)(kgf/cm²):0.69(7)
- コンプレッサ油量(l):8
- 燃料タンク(L):18
- 連続使用時間(h):6.2
- 質量(kg):325
- 外形寸法(mm):1360×685×755
- エンジン:クボタD722-KB
- 質量:325kg

特長

- 防音型
- 摺動部のないツインスクリーのエアエンドが脈動のない良質のエアを供給。
- 国土交通省の排出ガス規制基準をクリアーした排ガス対策型エンジンを搭載。
- セルスタータ方式。