

コンスライト

アルミ製
軽量モデル

天板からの乗り出し作業を抑制して
転倒、転落災害を軽減させる製品です。

出入りは開閉式で



安全性

- ・広い床面は滑り止めバーリング加工。
- ・天板のつま先板、モールで踏み外し防止。
- ・囲い高さ800mm。
- ・揺れを抑えるロック金具設置。

機能性

- ・開閉式バーで天板への出入りがスムーズです。
- ・脚調整機能75mmピッチで高さ調整。
- ・脚調整ストローク 約300mm。
- ・用途に応じた3種類のサイズを選べます。
- ・囲いも取り外す事なく収納もスッキリ。

屋内外の工事に最適(天井作業・壁面作業)
設備空調工事 左官工事 塗装内装工事 窓枠工事



CEHL-135

CEHL-198

☆作業状態

壁面・天井作業が可能！



☆天板

天板つま先板・モールを設置



☆設置

ロック金具設置にて
揺れの防止！！

手挟み防止の設計！！



☆収納状態



緩衝ゴムにて積重に
効果あり！！



型式	垂直高 (mm)	天板寸法(mm)	設置W(mm)	設置D(mm)	質量(kg)
CEHL-135	1047~1351	500×550	846~923	1047~1196	17.0
CEHL-198	1677~1981	500×550	1006~1083	1355~1505	20.0