

DLW-200×2LS

自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減!

設定した時間、溶接作業や交流電源の使用を中断するとエンジンが自動停止する自動アイドリングストップ機能を標準装備。また、作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。



仕様諸元

直流溶接電源

定格出力	1人:7.90/8.74kW 2人:3.90A×2/4.39A×2
定格電流	1人:260/280A 2人:150/165A
定格電圧	1人:30.4/31.2V 2人:26.0/26.6V
電流調整範囲	1人:30~300/30~340A 2人:30~180/30~200A
定格使用率	100%
適用溶接棒	1人:φ2.0~6.0mm 2人:φ2.0~4.0mm

周波数	50/60Hz
三相定格出力	10.7/11.8kVA
三相定格電圧	200/220V
単相定格出力	7.0/7.7kVA
単相定格電圧	100/110V
エンジン	クボタ D902-K3A
燃料	軽油
燃料タンク	36L
寸法 全長×全幅×全高	1,410×680×760mm
乾燥質量	399kg
整備質量	440kg
騒音値	音響パワーレベル LwA 91dB 騒音指定 超低騒音型
排出ガス指定	第3次