

低水位排水水中ポンプ(2吋)

HSR2.4

要部標準仕様

項目			吐出口径(mm)	50
取扱液	液 質		清掃水・床水・溜水	
	液 温		0～40℃	
ポンプ	構造	羽 根 車	ハイスピン	
		軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	
		軸 受	密封玉軸受	
	材質	羽 根 車	耐水性特殊ウレタンゴム	
		ケーシング	FCD700	
		底 板	SPC+合成ゴム	
		軸封(メカニカルシール)	SiC	
	モータ	種 類 ・ 極 数		乾式水中形誘導電動機・2極
絶 縁		E種		
相 ・ 電 圧		50Hz単相100V 60Hz単相100V		
保護装置(内蔵)		ミニチュアプロテクタ		
潤 滑 油		タービン油VG32		
材質		フ レ ー ム	ADC12	
		主 軸	SUS403	
		ケ ー ブ ル	VCT	
接 続			ホースカップリング	

特殊仕様

潤滑油変更	流動パラフィンVG15
そ の 他	●ケーブル仕様変更 ●塗装仕様変更

寸法表

型 式	d	A	A1	A2	B	B1	D	H
HSR2.4S	50	271	111	227	112	91	162	282



外形寸法図

