


勇馬



オプション品※別途必要数をご注文下さい。

セーフティガード	桁側に収納された感知バーを引き出すことで妻側を含めた四面囲いが可能	仕様 寸法 H750mm 重量 1.4kg	アウトリガー	転倒防止用 揺れも抑えられ 安定性増加	仕様寸法 1108～1983mm 重量 1.8kg	連結ブリッジ
						
						仕様寸法 W500×L1545mm 重量 8.2kg/許容荷重 100kg
補助手摺	高さ 900mmの補助手摺墜落防止設備等に関する技術基準手摺第二種に準じた強度	仕様 寸法 H900mm 重量 5.2kg	コーナーステージ	壁側の作業に最適！	仕様寸法 W500×L510mm 重量 6.2kg 許容荷重 100kg	縦横兼用ブリッジにより様々な組み合わせが自由自在連結ブリッジ同士の連結は付けられません(桁面側)
						

型式	垂直高 (mm)	天板部(mm)		設置スペース(mm)		質量 (kg)	手がかり棒	キャスター	補助手摺	セフティ ガード	連結 ブリッジ	アウト リガー	コーナ ーステージ
		天板巾	天板 長さ	W	D								
ESK-7	505～ 693	500	1,545	653～ 702	2,001～ 2,119	13.5	-	φ50片側 2個標準	○	-	○	-	-
ESK-11	724～ 1,084			709～ 802	2,186～ 2,413	16.2	4本標準		○	○	○	-	-
ESK-14	1,057～ 1,417			795～ 883	2,349～ 2,576	21.4	4本標準		○	○	○	○	○
ESK-18	1,390～ 1,750			881～ 973	2,559～ 2,786	23.3	4本標準		○	○	○	○	○