






勇馬



オプション品※別途必要数をご注文下さい。

	桁側に収納された感知バーを引き出すことで妻側を含めた四面囲いが可能	仕様 寸法 H750mm 重量 1.4kg		アウトリガー 転倒防止用揺れも抑えられ安定性増加	仕様寸法 1108~1983mm 重量 1.8kg		連結ブリッジ
	高さ 900mmの補助手摺墜落防止設備等に関する技術基準手摺第二種に準じた強度	仕様 寸法 H900mm 重量 5.2kg		コーナーステージ 壁側の作業に最適！	仕様寸法 W500×L510mm 重量 6.2kg 許容荷重 100kg	仕様寸法 W500×L1545mm 重量 8.2kg/許容荷重 100kg 縦横兼用ブリッジにより様々な組み合わせが自由自在に連結ブリッジ同士の連結は付けられません(桁面側)	

型式	垂直高 (mm)	天板部(mm)		設置スペース(mm)		質量 (kg)	手がかり棒	キャスター	補助手摺	セフティガード	連結ブリッジ	アウトリガー	コーナーステージ
		天板巾	天板長さ	W	D								
ESK-7	505~693	500	1,545	653~702	2,001~2,119	13.5	-	φ50片側 2個標準	○	-	○	-	-
ESK-11	724~1,084			709~802	2,186~2,413	16.2	4本標準		○	○	-	-	
ESK-14	1,057~1,417			795~883	2,349~2,576	21.4	4本標準		○	○	○	○	
ESK-18	1,390~1,750			881~973	2,559~2,786	23.3	4本標準		○	○	○	○	